



Suunniteltu lattialämmitysasennuksiin

Erittäin joustava Topway-syöttövesiputki on kehitetty erityisesti lattialämmitysasennuksiin. Joustavuuden vuoksi tämä putki voidaan asentaa erittäin helposti ja vaivattomasti lattialämmityskohteisiin.

5-kerroksisen TOPWAY-syöttövesiputken 25mm PE-RT-putki valmistetaan ekstruusiolla yhdellä ainoalla käsittelykerralla. Putken eri kerrokset on liitetty toisiinsa pysyvästi Force-Fit metodilla toteutetun liimakerroksen avulla.

EVOH-happidifфуusiokerroksen ansiosta putken sisälle ei pääse muodostumaan lämmitystä haittaavaa mikroilmaa. Ulkoinen PE-RT kerros ja suojaputki suojaavat tehokkaasti putkea ulkoisilta mekaanisilta tekijöiltä työmaalla.

TOPWAY PE-RT (Raised Temperature) -putkissa käytetään erityisesti muokattua keskitason tiheää polyeteeniä, jonka molekyylien rakenne ja sidokset takaavat erittäin lämpövakaan ja mekaanisesti vahvan putken, joka kestää hetkellisesti jopa 90°C lämpötiloja.

Saksassa valmistetussa TOPWAY-syöttövesiputkessa käytetään ainoastaan tunnettujen raaka-ainevalmistajien laadukkaimpia raaka-aineita.

Tekniset tiedot:

- käyttöpaine max 6 bar
- jatkuva käyttölämpötila max. 70 °C
- materiaali PE-RT
- kelakoko 50m
- happitiivis DIN 4726
- SKZ-sertifioitu A236
- DIN EN ISO 21003-2 ja 21003-5 sertifioitu

Topway Ultraflex edut:

- + Erittäin joustava ja asennusystävällinen
- + Voidaan asentaa kylmänä
- + Erinomainen jännitysmurtumiskestävyys
- + Pieni taivutussäde, 5*putken halkaisija
- + PE-RT-putkeen ei muodostu korroosiota
- + Kevyt käsitellä
- + Tunnetun valmistajan saksalainen syöttövesiputki yli 90 vuoden kokemuksella

Topway Oy
Vannekatu 1
37130 Nokia
046 921 5565
info@topway.fi
www.topway.fi